

# 卓上クリーンブース

参考出品

クリーンブースをお手軽に  
低コストで小規模（省スペース）の  
清浄空間を！



- ★ソックダクト方式によるゆるやかな空気の流れ
- ★軸流ファンによる静音設計（45dBレベル）
- ★コンパクトサイズで高清浄度Class 6（クラス1000）相当
- ★高透明PETで視認性アップ
- ★ご要望に応じて、スペックオーダー対応

# 「卓上クリーンブース」特徴

## 【製品概要】

卓上クリーンブースは、東レ・ファインケミカル株式会社トレミクロン®製ソックダクト方式を採用し、簡易設置でクリーン度ISO 「Class 6」 の清浄度を実現。

### ●低速かつ均一な風速

ソックダクト方式の採用で、ゆるやかな風速を実現：1～5cm/秒  
送風機の風による、粉塵粉体等の飛散を防止

### ●静音設計

低圧損フィルターの採用により、騒音が小さな軸流ファンを搭載  
静かな事務所内で日常会話が可能な、「45dB」 レベルを実現

### ●高清浄度

トレミクロン®製フィルターの使用により、「Class 6」 レベルの清浄度を実現

## 【スペック表】

外形寸法	W660×D500×H700mm
クリーン度	ISO Class 6 レベル (HEPA方式と同等)
電 源	AC100V
重 量	約6.5Kg
仕 様	フィルター 東レ・ファインケミカル株式会社 トレミクロン® (ポリプロピレン100%)

## 【メリット】

食品工場などで使用されているソックダクトと、小型軸流ファンの組み合わせで  
作業台などの上に、お手軽小規模スペースの清浄空間を創ることが出来ます。  
ソックダクトの緩やかな空気の流れで、ブース内粉体等の飛散を防止します。

項目	単位	自社品		他社品	
		ソックダクト方式		HEPA方式	
1) 清浄度	粒径	0.3 μ m	0.5 μ m	0.3 μ m	0.5 μ m
	10 <sup>3</sup> 個/m <sup>3</sup>	2～3	0	5	0
2) 風速	cm/秒	1～5		77	
3) 騒音	dB	45		53	
4) 風量	m <sup>3</sup> /分	1.03		0.91	
5) 換気回数	回/時間	268		284	
6) 重量	Kg	6.5		6.9	

※自社測定結果による。

お問い合わせ

異物混入対策、快適作業性、フードディフェンス  
でお困りのお客様は、お気軽にご相談ください！



クリーンを科学する。  
**SUNROAD**  
株式会社サンロード

0744-23-4139

FAX 0744-23-6462 受付時間：9:00～17:00 (月～金)

<https://www.sunroad-nara.co.jp/>

E-MAIL [info@sunroad-nara.co.jp](mailto:info@sunroad-nara.co.jp)